

Поливочные шланги "New Garden" FIRAT (Турция)

г. Одесса
 тел/факс (048) 740-57-50
 E-mail: info@psk.ua



Надежный поставщик качественных систем
www.psk.ua

г. Киев
 тел/факс (044) 206-10-76
 E-mail: kiev@psk.ua

июнь 2016



Рабочая температура : -5°C / +60°C

Нижний слой : Гибкий и мягкий ПВХ

Армирование: Прочное текстильное армирование

Верхний слой: Цветной прозрачный высокопрочный ПВХ

Характеристики: Высокая эксплуатационная гибкость. Проявляют высокую эксплуатационную прочность благодаря текстильному армированию с перекрестным переплетением.

Участки использования: Используются во всех поливочных работах на приусадебных участках, сельскохозяйственных угодьях и строительных площадках.

Внутренний диаметр		Рабочее давление	Давление разрыва	Вес	Упаковка	Длина	Цена за 1 м	Цена за бухту 25м	Цена за бухту 50м
дюймы	мм								
1/2"	12,5	4 Бар	10 Бар	110 г/м	Бухта	25 м/50м	0,60 \$ 6,5 грн	15 \$ 162,5 грн	30 \$ 325 грн
3/4"	19			185 г/м		25 м/50м	0,95 \$ 11 грн	23,75 \$ 275 грн	47,5 \$ 550 грн
1"	25			300 г/м		50м	1,50 \$ 17,5 грн		75 \$ 875 грн